

MS295WG 硬件规格

感应芯片	台湾联咏方案
前/后置感应器	Sony Sensor
屏幕尺寸	2.0 寸 LCD 屏幕
广角	160 度
光圈	F1.8
镜头镜片	6G 全玻璃镜头+ AR 光学镀膜
镜头防水等级	IP67
影像解析度	单录： 1080P@30fps（1920*1080）； 720P@60fps（1280*720）； 720P@30fps（12080*720）； WVGA（848*480）； VGA（640*480） 双录： Front 1080P@30fps（1920*1080）； Back 1080P@30fps（1920*1080）
体积	7.2*7.0*2.5cm
重量	127g
各线材长度	主机端线：180mm 镜头视讯线：2450mm/镜头端线：210mm 锁档键线：2800mm GPS 线：1500mm 电源线：3000mm
照片解析度	3M 2048*1536
录影格式	H.264/TS, MP4
照片格式	JPG
Micro SD	支持 Class 10 以上 Micro SDXC 记忆卡，最高到 256GB
WIFI	支持 App 2.4G
GPS	Yes
边拍边录	Yes
麦克风	Yes

扬声器	Yes
手动锁档 按键	Yes
G-sensor	Yes
LED 指示灯	Yes
循环录影	Yes
录影中紧急备份	Yes
缩时录影	Yes
耐高温超级电容	Yes
内部供电方式	超级电容
外部供电方式	USB5V / 5V1A
USB 模式	储存/电脑摄像机/电源
工作温度	-10° C ~ 60° C
储存温度	-20° C ~ 65° C
工作电流	最大 800mA 电流